

Редуктор давления • латунь
Pressure reducer • brass



Редуктор давления • латунь / pressure reducer • brass								Art. ID
Исполнение	: Редуктор давления, латунь, для нейтральных сред (горячая и холодная вода или воздух).			Design	: Pressure reducer made of brass for neutral media, e.g. hot and cold water or air.			
Давление на входе	: max. 15bar			Inlet pressure	: max. 15bar (218psi)			
Давление на выходе	: регулируемое 1 ... 4bar			Outlet pressure	: adjustable 1 ... 4bar (14,5 ... 58psi)			
Температура	: max. +80°C			Temperature range	: max. +80°C			
Корпус	: латунь покрытие - никель			Body	: Brass nickel-plated			
Уплотнение	: латунь / NBR			Spring bonnet	: Brass / NBR			
Пружина	: сталь			Spring	: Steel			
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Длина / face to face [mm]	60	60	60	-	-	-	-	
ID1200xx	22	23	24	25	26	27	28	
EUR	по запросу / on request							
VPE / PU	4	4	4	-	-	-	-	

NEW



DVGW

Редуктор давления • латунь • DIN-DVGW / pressure reducer • brass • DIN-DVGW								Art. MC
Исполнение	: настраиваемый редуктор давления с седлом и картриджем в одном корпусе. Согласно EN 1567, с двух сторон наружная резьба из латуни, встроенный фильтр. Сменный картридж для обслуживания. Присоединение для манометра 1/4", радиальное.			Design	: Pre-adjustable pressure reducer with balanced seat and one-part cartridge. Approval acc. to EN 1567. Both sided pipe unions with male thread made of brass. Integrated strainer. Removable one-part cartridge for maintenance. Connection for pressure gauge: 1/4" radial.			
Давление на входе	: max. 25bar			Inlet pressure	: max. 25bar (363psi)			
Давление на выходе	: регулируемое 1 ... 6bar			Outlet pressure	: adjustable 1 ... 6bar (14,5 ... 87psi)			
Температура	: max. +60°C			Temperature range	: max. +60°C			
Корпус	: латунь CW602N			Body	: Brass CW602N			
Крышка	: пластик PA66 G30			Bonnet	: Plastic PA66 G30			
Внутр. части	: нержав. сталь, латунь CW602N			Internal parts	: Stainless steel, brass CW602N			
Уплотнение	: NBR			Seals	: NBR			
Мембрана	: NBR			Diaphragm	: NBR			
Фильтр	: нержав. сталь			Filter	: Stainless steel			
Ячейка сетки	: 0,51mm			Mesh	: 0,51mm			
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Длина / face to face [mm]	-	140	160	180	200	220	250	
MC1200xx		23	24	25	26	27	28	
EUR	по запросу / on request							



DVGW

Редуктор давления • латунь • DIN-DVGW / pressure reducer • brass • DIN-DVGW								Art. MB
Исполнение	: одобрен DVGW, блок управления со встроенным фильтром, уравновешенный пружинный клапан с заменяемыми внутренними частями. Присоединение для манометра 1/4", радиальное.			Design	: DIN-DVGW approval. Control unit with integrated strainer, balanced single-seat valve with removable valve insert. Connection for pressure gauge: 1/4" (radial).			
Давление на входе	: max. 16bar			Inlet pressure	: max. 16bar (232psi)			
Давление на выходе	: регулируемое 1,5 ... 6 bar			Outlet pressure	: adjustable 1,5 ... 6 bar (2,9 ... 87 psi)			
Температура	: max. +70°C			Temperature range	: max. +70°C			
Корпус	: латунь Ms58			Body	: Brass Ms58			
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Длина / face to face [mm]	-	152	171	191	211	246	261	
MB1200xx		23	24	25	26	27	28	
EUR	по запросу / on request							

Редуктор давления • латунь + бронза
Pressure reducer • brass + bronze

Редуктор давления • бронза / pressure reducer • bronze		Art. SD					
Исполнение : полностью уравновешенный Подключение манометра с двух сторон. Для нейтральных газов, жидкостей кроме липких жидкостей.	Design : Full balanced single-seat. Connection port for pressure gauge on both sides. For neutral gases, liquids and not sticky liquids.						
Давление на входе : 3/8 ... 1: max. 50bar 1 1/4: max. 30bar	Inlet pressure : 3/8 ... 1: max. 50bar (725psi) 1 1/4: max. 30bar (435psi)						
Давление на выходе : регулируемое 1,5 ... 8 bar max. отношение 10:1	Outlet pressure : adjustable 1,5 ... 8bar (22 ... 116psi), max. 10:1 pressure relation						
Температура : max. +95°C	Temperature range : max. +95°C						
Корпус : бронза	Body : Bronze						
Крышка пружины : 3/8 ... 1/2: латунь 3/4 ... 1 1/4: бронза	Spring bonnet : 3/8 ... 1/2: brass 3/4 ... 1 1/4: bronze						
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Длина / face to face [mm]	73	73	70	87	100	-	-
SD2210xx	22	23	24	25	26	27	28
EUR	по запросу / on request						



Редуктор давления • бронза • DIN-DVGW / pressure reducer • bronze • DIN-DVGW		Art. SD					
Исполнение : одобрен DVGW, шумозащищенный DIN 4109 + 52218, класс 1, присоединение манометра с двух сторон, встроенный фильтр. Предназначен для воды, нейтральных газов и нелипких жидкостей.	Design : Full balanced single-seat. Connection port for pressure gauge on both sides. DIN-DVGW approval. Sound-proof according to DIN 4109 + 52218, class 1. Control unit with integrated strainer. For water, neutral gases and not sticky liquids.						
Давление на входе : max. 25 bar	Inlet pressure : max. 25bar (363psi)						
Давление на выходе : регулируемое 1 ... 7 bar	Outlet pressure : adjustable 1 ... 7bar (14,5 ... 102psi)						
Температура : max. +90°C	Temperature range : max. +90°C						
Корпус : бронза	Body : Bronze						
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Длина / face to face [mm]	-	135	160	178	186	226	260
SD2200xx		23	24	25	26	27	28
EUR	по запросу / on request						



Редуктор давления • бронза / pressure reducer • bronze		Art. SD					
Исполнение : Редуктор давления фланцевый. Уравновешенный, встроенный фильтр. Одобрен DVGW, предназначен для воды, нейтральных и нелипких жидкостей, сжатого воздуха и нейтральных газов.	Design : Pressure reducer with flanged connection with full balanced single-seat and integrated strainer, DVGW approval, for water, neutral and not sticky liquids, pressed air and neutral gases.						
Давление на входе : max. 16 bar (max. 25 bar по запросу)	Inlet pressure : max. 16bar (max. 25bar on request)						
Давление на выходе : регулируемое 1 ... 7 bar	Outlet pressure : adjustable 1 ... 7bar (14,5 ... 102psi)						
Температура : max. +95°C	Temperature range : max. +95°C						
Корпус : бронза	Body : Bronze						
Крышка пружины : бронза	Spring bonnet : Bronze						
Части в контакте со средой : бронза и нерж. сталь	media touch parts : Bronze and stainless steel						
Мембрана : EPDM соответствует директиве о питьевой воде	Diaphragm : EPDM acc. to drinking water directive						
Размер DN / size DN	20	25	32	40	50	65	80
Длина / face to face [mm]	150	160	180	200	230	290	310
SD2400xx	03	04	05	06	07	08	09
EUR (без манометра / without manometer)	по запросу / on request						



NEW