

Смотровое стекло • нержав. сталь + GG-25
Sight glass • stainless steel + GG-25

Смотровое стекло • GG-25 / sight glass • GG-25									Art. SG
Исполнение	: смотровое стекло для контроля и наблюдения наполнения в трубах.				Design	: Flow-sight glass for sight control and observation of filling and flowing in pipes.			
Давление	: PN 16				Pressure range	: PN 16 (232 psi)			
Температура	: max. +150°C				Temperature range	: max. +150°C			
Корпус	: GG-25				Body	: GG-25 (grey-cast iron)			
Стекло	: стекло DIN 8902				Sight glass	: Instrument glass DIN 8902			
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Длина / face to face [mm]	100	100	100	120	120	150	150	180	
Корпус: GG-25 / body: GG-25									
SG5000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	
EUR	по запросу / on request								



Смотровое стекло • нержав. сталь / sight glass • stainless steel									Art. SG
Исполнение	: смотровое стекло для контроля и наблюдения наполнения в трубах.				Design	: Flow-sight glass for sight control and observation of filling and flowing in pipes.			
Давление	: PN 16				Pressure range	: PN 16 (232 psi)			
Температура	: max. +150°C				Temperature range	: max. +150°C			
Корпус	: нержав. сталь 1.4408				Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)			
Стекло	: стекло DIN 8902				Sight glass	: Instrument glass DIN 8902			
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
Длина / face to face [mm]	100	100	100	120	120	150	150	180	
Корпус: нержав. сталь / body: stainless steel									
SG3000xx	21	22	23	24	25	26	27	28	
EUR	по запросу / on request								



Смотровое стекло • GG-25 / sight glass • GG-25											Art. SG
Исполнение	: смотровое стекло для контроля и наблюдения наполнения в трубах.					Design	: Flow-sight glass for sight control and observation of filling and flowing in pipes.				
	Фланец с размерами и отверстиями по PN 16.						Flange dimensions and drilling holes according to PN 16.				
Давление	: см. таблицу					Pressure range	: see table				
Температура	: max. +150°C					Temperature range	: max. +150°C				
Корпус	: GG-25					Body	: GG-25 (grey-cast iron)				
Стекло	: стекло DIN 8902					Sight glass	: Instrument glass DIN 8902				
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Давление / pressure range [bar]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
Корпус: GG-25 / body: GG-25											
SG5000xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
EUR	по запросу / on request										



DIN Длина face to face

Смотровое стекло • нержав. сталь / sight glass • stainless steel											Art. SG
Исполнение	: смотровое стекло для контроля и наблюдения наполнения в трубах.					Design	: Flow-sight glass for sight control and observation of filling and flowing in pipes.				
	Фланец с размерами и отверстиями по PN 16.						Flange dimensions and drilling holes according to PN 16.				
Давление	: см. таблицу					Pressure range	: see table				
Температура	: max. +150°C					Temperature range	: max. +150°C				
Корпус	: нержав. сталь 1.4408					Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)				
Стекло	: стекло DIN 8902					Sight glass	: Instrument glass DIN 8902				
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Давление / pressure range [bar]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
Корпус: нержав. сталь / body: stainless steel											
SG3000xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
EUR	по запросу / on request										



DIN Длина face to face



Другое исполнение по запросу, пример: ANSI-Фланец, PTFE-ротор до max. 260°C
Other versions available on request, e.g.: ANSI-flanges, PTFE-rotor up to 260°C