



Клапан коаксиальный с электроприводом • латунь + нерж. сталь
Electric actuated coaxial valve • brass + stainless steel

 **Технические данные для стандартных исполнений.**
 Исполнение : состоит из 3-х частей
 Полнопроходным цилиндрическим отверстием.
 Функция управления : 2/2-х ходовой, электромагнитного действия,
 нормально закрытый.
 Давление : max. 16 bar
 Корпус : сталь, покрытие – цинк
 Присоединение : • латунь
 • нержав. сталь
 Внутренн. части : • латунь
 • нержав. сталь
 Уплотнение : FKM, PTFE (NBR, EPDM) Тем-
 пература : -20°C ... +80°C
 Окруж. температура : -30°C ... +60°C
 Напряжение : 24V DC
 230V AC (с встроенным преобразователем)
 Потребляемая мощность: см. таблицу
 Защита : IP 65 - EN 60529 с установленным разъемом
 Положение при монтаже: произвольно
 Другое исполнение : нормально открытый (NO), другое давление, 3/2-х ходовая
 версия, фланцевое присоединение, корпус с покрытием из
 никеля.



 **Technical data for all following products, if not otherwise stated. De-
 sign** : Body consists of 3 parts
 full cylindrical bore
Operation : 2/2- ways, electromagnetic acting
 normally closed
Media pressure : max. 16 bar Кор-
 пус : Steel, zinc-plated
Connection ends : • Brass
 • Stainless steel
Internal parts : • Brass
 • Stainless steel
Seals : FKM, PTFE (NBR,
 EPDM) Temperature range : -20°C ... +80°C
Ambient temperature : -30°C ... +60°C
Voltage : 24V DC
 230V AC (with integrated rectifier)
Power consumption : see table
Protection : IP 65 - EN 60529 with mounted connector
Installation : As desired
Other designs : Normally open (NO), other pressure range, 3/2-way version,
 with flanged connection, chemical nickel-plated body

Клапан коаксиальный с электроприводом • латунь / electric actuated coaxial valve • brass Art. CEA

Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/4	1 1/2
dØ [mm]		10			15			20				25	
Длина / face to face [mm]		159			196			193				248	
Потребл. мощность / power con. [W]		35			41			52				73	
Резьба и внутренн. части: латунь / connection ends and internal parts: brass													
Напряжение: 24V DC / voltage: 24V DC													
Art. CEAG1322	2208/10	2210/10	2215/10	2310/15	2315/15	2320/15	2415/20	2420/20	2425/20	2620/25	2625/25	2632/25	2640/25
EUR	по запросу / on request												
Напряжение: 230V AC / voltage: 230V AC													
Art. CEAG1336	2208/10	2210/10	2215/10	2310/15	2315/15	2320/15	2415/20	2420/20	2425/20	2620/25	2625/25	2632/25	2640/25
EUR	по запросу / on request												



Клапан коаксиальный с электроприводом • нерж. сталь / electr. actuated coaxial valve Art. CEA

Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/4	1 1/2
dØ [mm]		10			15			20				2	
Длина / face to face [mm]		159			196			193				5	
Потребл. мощность / power con. [W]		35			41			52				2	
Резьба и внутренн. части: нержав. сталь / connection ends and internal parts: stainless steel													
Напряжение: 24V DC / voltage: 24V DC													
Art. CEAG3322	2208/10	2210/10	2215/10	2310/15	2315/15	2320/15	2415/20	2420/20	2425/20	2620/25	2625/25	2632/25	2640/25
EUR	по запросу / on request												
Напряжение: 230V AC / voltage: 230V AC													
Art. CEAG3336	2208/10	2210/10	2215/10	2310/15	2315/15	2320/15	2415/20	2420/20	2425/20	2620/25	2625/25	2632/25	2640/25
EUR	по запросу / on request												

