

Кран шаровый 3-х ходовой межфланцевый • сталь • пневмоуправление
3-way wafer-type ball valve • carbon steel • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневмоприводом
 Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип VT451407-ED620632
 сталь, кран шаровый тип. VT, DN 50, L-конфигурация,
 привод тип ED, двойного действия,
 поршень Ø 63mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.
 Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. VT451407-ED620632
 Carbon steel wafer-type ball valve Art. VT, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. ED,
 double-acting, piston Ø 63mm

Корпус: Сталь • L- и T-конфигурация / body: steel • L- and T-configuration	Art. VT-ED									
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
L-конфигурация / L-configuration										
Art. VT4514xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
T-конфигурация / T-configuration										
Art. VT4515xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Двойного действия / double-acting										
поршень-Ø / actuator piston-Ø	43	43	43	55	55	63	70	85	100	
Art. ED62xxxx	0432	0432	0432	0552	0552	0632	0702	0852	1002	
EUR	по запросу / on request									
Односторонний / single-acting										
поршень-Ø / actuator piston-Ø	55	55	63	63	70	70	85	100	125	
Art. EE62xxxx	0552	0552	0632	0632	0702	0702	0852	1002	1252	
EUR	по запросу / on request									



Кран шаровый 3-х ходовой межфланцевый • сталь • электропривод
3-way wafer-type ball valve • carbon steel • electrically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с электроприводом
 Напряжение : 230V 50Hz, 24V DC (другое по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип VT451407-NE054100
 сталь, кран шаровый тип. VT, DN 50, L-конфигурация
 привод тип NE, 230V 50 Hz



3-way ball valve with electric actuator.
 Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other on request)
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. VT451407-NE054100
 Carbon steel wafer-type ball valve Art. VT, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. NE, 230V 50 Hz

Корпус: сталь • L- и T-конфигурация / body: steel • L- and T-configuration	Art. VT-NE									
Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
L-конфигурация / L-configuration										
Art. VT4514xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
T-конфигурация / T-configuration										
Art. VT4515xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Привод 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz										
Art. NExxxxxx	054100	054100	054100	054100	054100	054100	094100	154100	154100	
EUR	по запросу / on request									
Привод 24V DC / actuator 24V DC										
Art. NExxxxxx	052100	052100	052100	052100	052100	052100	092100	152100	152100	
EUR	по запросу / on request									



Кран шаровый 3-х ходовой • Нержав. сталь • пневмоуправление
3-way ball valve • stainless steel • pneumatically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с пневмоуправлением

Давление управления: 6 до 8 bar (меньшее давление по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип ZD311407-ED620852
 нержав. сталь, кран шаровый тип. ZD, DN 50, L-конфигурация,
 привод тип ED, двойного действия, поршень
 Ø 85mm



3-way ball valve with pneumatic actuator.


Pilot pressure : 6 - 8 bar (87 - 116 psi), lower pressures on request
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. ZD311407-ED620852
 Stainless steel wafer-type ball valve Art. ZD, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. ED, double-acting,
 piston Ø 85mm

Корпус: Нержав. сталь • L- и T-конфигурация / body: stainless steel • L- and T-configuration Art. ZD-ED

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L-конфигурация / L-configuration											
Art. ZD3114xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
T-конфигурация / T-configuration											
Art. ZD3115xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Двойного действия / double-acting											
Поршень-Ø / actuator piston-Ø	55	55	63	63	70	85	115	115	125	143	163
Art. ED(HD)62xxxx	0552	0552	0632	0632	0702	0852	(1152)	(1152)	1252	(1432)	(1632)
EUR	по запросу / on request										
Односторонний / single-acting											
Поршень-Ø / actuator piston-Ø	63	70	85	100	100	125	143	163	185	210	-
Art. EE(HE)62xxxx	0632	0702	0852	1002	1002	1252	(1432)	(1632)	(1852)	(2102)	-
EUR	по запросу / on request										



доступен
also available acc. to



Кран шаровый 3-х ходовой • нержав. сталь • электропривод
3-way ball valve • stainless steel • electrically operated



Кран шаровый 3-х ходовой с электроприводом

Напряжение : 230V 50Hz, 24V DC (другое по запросу)
 Давление : до max. 16 bar (большее давление по запросу)
 Пример заказа : тип ZD311407-NE154100
 нержав. сталь, кран шаровый тип. ZD, DN 50,
 L-конфигурация, привод тип NE, 230V 50 Hz



3-way ball valve with electric actuator.

Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other on request)
 Pressure range : max. 16 bar (232 psi), higher pressures on request
 Order example : e.g.: Art. ZD311407-NE154100
 Stainless steel wafer-type ball valve Art. ZD, DN 50,
 L-configuration, with actuator Art. NE, 230V 50 Hz

Корпус: нержав. сталь • L- и T-конфигурация / body: stainless steel • L- and T-configuration Art. ZD-NE

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L-конфигурация / L-configuration											
Art. ZD3114xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
T-конфигурация / T-configuration											
Art. ZD3115xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Привод 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz											
Art. NExxxxxx	054100	054100	054100	054100	094100	154100	284100	284100	384100	604100	604100
EUR	по запросу / on request										
Привод 24V DC / actuator 24V DC											
Art. NExxxxxx	052100	052100	052100	052100	092100	152100	282100	282100	-	-	-
EUR	по запросу / on request										



доступен
also available acc. to

