

Кран шаровый 2-х ходовой • PVC
2-way ball valve • PVC



Art. NK

Технические данные для стандартных исполнений.
 Исполнение : 3-части, с 2-мя накладными гайками.
 Рабочая среда : Нейтральные газы, жидкости, вязкие среды.
 Давление : Возможен вакуум до номинального давления.
 При температурах больше +60°C использовать диаграмму Давление - Температура
 Давление : PN 10
 Температура : -10°C до +60°C
 Корпус : PVC
 Шар : PVC
 Уплотнение шара : PTFE, PE
 Уплотнение штока : EPDM (FPM по запросу)

Technical data for all following products, if not otherwise stated.
 Design : 3-piece design, removable with 2 gland nuts.
 Media : Neutral gases, liquids, viscous media
 Pressure range : From coarse vacuum to nominal pressure.
 For higher temperatures please refer to the Pressure-Temperature-Diagram
 Pressure range : PN 10 (145 psi)
 Temperature range : -10°C up to +60°C
 Body : PVC
 Ball : PVC
 Ball seals : PTFE, PE
 Stem seals : EPDM (FPM on request)



Резьбовое соединение • разъемное соединение / threaded connection • solvent connection Art. NK

DN (Ø прохода / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Длина / face to face [mm]	94,5	94,5	102	115	130	143,5	166	224	246	306,5
Резьбовое соединение / threaded connection										
Размер / size	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Уплотнение шара PE / ball seals PE										
Art. NK7410xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request									
Уплотнение шара PTFE / ball seals PTFE										
Art. NK7110xx	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR	по запросу / on request									
Разъемное соединение / solvent connection										
DN (Ø прохода / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Размер / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
Уплотнение шара PE / ball seals PE										
Art. NK7410xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
EUR	по запросу / on request									
Уплотнение шара PTFE / ball seals PTFE										
Art. NK7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
EUR	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Мини кран шаровый • резьбовое соединение / mini-ball valve • threaded connection Art. MK

Исполнение: Мини кран шаровый: наконечник, двойной фитинг BSP / NPT и стандартное соединение. Фиксация положения «ОТКР.» и «ЗАКР.»
 Давление : PN 10
 Температура : -10°C до +60°C
 Корпус и Шар : PVC
 Уплотнение шара : PTFE
 O-Ring : см. таблицы

Design : Mini-ball valve with connecting set consisting of: hose nozzle, double fitting BSP / NPT and standard plug. The open and close-position can be fixed.
 Pressure range : PN 10 (145 psi)
 Temperature range : -10°C up to +60°C
 Body and Ball : PVC
 Ball seals : PTFE
 O-ring : see table

Уплотнение: EPDM / seals: EPDM
 Art. MK741021
 EUR по запросу / on request

Уплотнение: FPM / seals: FPM
 Art. MK731021
 EUR по запросу / on request