

## Баттерфляй Butterfly valve

### Баттерфляй • для высоких температур / butterfly valve • for high temperature application

Art. HA

<b>Исполнение</b>	: двойной эксцентричный баттерфляй высокотемпературный. Состоит из 2-частей с заменяемым уплотнением	<b>Design</b>	: Double eccentric butterfly temperature applications. Body consists of 2-parts with replace- able seat.
<b>Давление</b>	: PN 25	<b>Pressure range</b>	: PN 25 (363psi)
<b>Температура</b>	: RTFE: -60°C ... +230°C металл: -60°C ... +450°C	<b>Media temperature</b>	: RTFE: -60°C ... +230°C metallic: -60°C ... +450°C
<b>Корпус</b>	: чугун GS-C 25 нержав. сталь	<b>Body</b>	: Cast iron GS-C 25 Stainless steel
<b>Диск</b>	: нержав. сталь	<b>Disc</b>	: STAINLESS steel
<b>Уплотнение</b>	: RTFE	<b>Seat seals</b>	: RTFE
<b>Металлическое уплотнение</b>	: Incoloy 625	<b>Metallic seat</b>	: In coloy 625
<b>Уплотнение штока</b>	: графит	<b>Stem seals</b>	: Graphite

<b>Размер DN / size DN</b>	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
<b>Длина / face to face [mm]</b>	-	43	46	46	52	56	56	61	69	78	-	-

Корпус: GS-C 25, уплотнение: RTFE / body: GS-C 25, seat seals: RTFE

Art. HA4380xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											

Корпус: GS-C 25, металл. уплотнение: Incoloy 625 / body: GS-C 25, metallic seat: Incoloy 625

Art. HA4300xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											

Корпус: нержав. сталь, уплотнение: RTFE / body: stainless steel, seat seals: RTFE

Art. HA3380xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											

Корпус: нержав. сталь, металл. уплотнение: Incoloy 625 / body: stainless steel, metallic seat: Incoloy 625

Art. HA3300xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											



На изображении LUG исполнение  
(доступно по запросу)  
Picture shows LUG-type  
(available on request)

DIN Длина  
face to face

Высокотемпературный  
temperature version

### Баттерфляй • для абразивных сред / butterfly valve • for abrasive media

Art. TA

<b>Исполнение</b>	: Баттерфляй для абразивных сред. Состоит из 1-части с заменяемым уплотнением.	<b>Design</b>	: Butterfly valve for applications with abrasive media. Body consists of 1-parts with replace- able seat.
<b>Давление</b>	: PN 6	<b>Pressure range</b>	: PN 6 (87psi)
<b>Температура</b>	: -25°C ... +100°C	<b>Media temperature</b>	: -25°C ... +100°C
<b>Корпус</b>	: чугун GS-C 25 нержав. сталь	<b>Body</b>	: Cast iron GS-C 25 Stainless steel
<b>Диск</b>	: нержав. сталь	<b>Disc</b>	: Stainless steel
<b>Уплотнение</b>	: XNBR (карбоксид)	<b>Seat seals</b>	: XNBR (Carboxid)

<b>Размер DN / size DN</b>	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
<b>Длина / face to face [mm]</b>	-	43	46	46	52	56	56	60	68	78	-	-

Корпус: GS-C 25, уплотнение: XNBR / body: GS-C 25, seat seals: XNBR

Art. TA4390xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											

Корпус: нержав. сталь, уплотнение: XNBR / body: stainless steel, seat seals: XNBR

Art. TA3390xx	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина  
face to face

доступно  
also available acc. to  
94/9/EG  
ATEX

### Новинки / further products



Баттерфляй для высоких температур и абразивных сред с  
пневмо или электрическим приводом (доступны по запросу)  
Butterfly valves for high temperature applications or abrasive media  
with pneumatic or electric actuator on request.