

Задвижка • латунь, бронза + нержав. сталь  
Gate valves • brass, bronze + stainless steel



Задвижка • латунь • резьбовая / gate valve • brass • threaded connection		Art. TC											
Исполнение	: задвижка с цельным клином, только для жидкостей.	Design	: Gate valve, wedge of one part, only for liquids.										
Давление	: 1/4 ... 3/8 = PN 10 1/2 ... 4 = PN 20	Pressure range	: 1/4 ... 3/8 = PN 10 1/2 ... 4 = PN 20										
Температура	: воздух: -15°C ... +105°C вода: 0°C ... +125°C	Temperature range	: Air: -15°C ... +105°C Water: 0°C ... +125°C										
Корпус	: латунь	Body	: Brass										
Уплотнение	: металл / металл	Seat seals	: Metal / metal										
Уплотнение штока	: EPDM	Stem seals	: EPDM										
Размер / size			1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]			33	33	43	46	52	58	59	67	73	84	98
Седло-Ø / seat-Ø [mm]			11,5	13	15	19	24	32	37,5	48	58	72	91
Art. TC1010xx			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR			по запросу / on request										
VPE / PU			20	20	20	20	10	10	5	5	1	1	1



Задвижка • бронза • резьбовая / gate valve • bronze • threaded connection		Art. IC											
Исполнение	: задвижка с цельным клином, только для жидкостей.	Design	: Gate valve, wedge of one part, only for liquids.										
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)										
Температура	: воздух: -15°C ... +105°C вода: 0°C ... +125°C	Temperature range	: Air: -15°C ... +105°C Water: 0°C ... +125°C										
Корпус	: бронза	Body	: Bronze										
Уплотнение	: металл / металл	Seat seals	: Metal / metal										
Уплотнение штока	: EPDM	Stem seals	: EPDM										
Размер / size			1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]			-	38	38	45	48	51	57	61	76	80	96
Седло-Ø / seat-Ø [mm]			-	13	15	19	24	32	37	47	60	72	93
Art. IC2010xx			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR			по запросу / on request										
VPE / PU			-	20	20	20	10	10	5	5	1	1	1



Задвижка • Нержав. сталь • резьбовая / gate valve • stainless steel • threaded connection		Art. AA											
Исполнение	: задвижка с цельным клином, только для жидкостей.	Design	: Gate valve, wedge of one part, only for liquids.										
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)										
Температура	: -30°C до +180°C	Temperature range	: -30°C up to +180°C										
Корпус	: нержав. сталь	Body	: Stainless steel										
Уплотнение	: металл / металл	Seat seals	: Metal / metal										
Уплотнение штока	: PTFE	Stem seals	: PTFE										
Размер / size			1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Длина / face to face [mm]			-	-	54	58	65	74	78	87	-	-	-
Седло-Ø / seat-Ø [mm]			-	-	15	20	25	32	40	50	-	-	-
Art. AA3010xx			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EUR			по запросу / on request										
VPE / PU			-	-	10	10	5	3	3	2	-	-	-

Разработка и изготовление по заказу

/ developed and manufactured on customers request



Кран шаровый 2-х ходовой тип ZG используется для взятия проб  
2-way ball valve with pipe elbow for sample taking.

Вентиль игольчатый 3-х ходовой для точной регулировки.  
3-way needle valve for fine dosing.

