

Задвижка + Клапан запорный • нержав. сталь + GG-25
Gate valves + globe valves • stainless steel + GG-25



DIN Длина
face to face

Задвижка клиновая • GG-25		flat-wedge valve • GG-25		Art. CA	
Исполнение	: задвижка клиновая с внутренним штоком DIN 3352/2B, другие размеры по запросу.	Design	: Flat-wedge gate valve with internal stem, DIN 3352/2B, other dimensions on request.		
Давление	: PN 10	Pressure range	: PN 10		
Длина	: EN 558-1 пункт 14	Face to face	: EN 558-1 Row 14		
Температура	: max. +150°C	Temperature range	: max. +150°C		
Корпус	: GG-25	Body	: GG-25 (grey-cast iron)		
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)		
Уплотнение	: X 20 Cr 13	Sealing surface	: X 20 Cr 13 (AISI 420)		
Размер DN / size DN	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300				
Длина / face to face [mm]	140 150 170 180 190 200 210 230 250 270				
Давление / pressure range [bar]	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
Art. CA5014xx	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15				
EUR	по запросу / on request				



DIN Длина
face to face

Задвижка клиновая • GGG-40 • с мягким уплотнением		flat-wedge valve • GGG-40 • soft sealing		Art. GVE	
Исполнение	: Задвижка клиновая с внутренним штоком DIN 3352/4A, с мягким уплотнением, необслуживаемая, ЕКВ-покрытие. Используется для питьевой воды и в водоснабжении.	Design	: Flat-wedge gate valve with internal stem, DIN 3352/4A, soft sealing, maintenance free, EKB-coated. For use in drinking and useful water application.		
Давление	: PN10 ... PN16, см. таблицу	Pressure range	: PN10 ... PN16, see table		
Длина	: EN 558-1 пункт 14	Face to face	: EN 558-1 Row 14		
Температура	: 0 ... +80°C	Temperature range	: 0 ... +80°C		
Корпус	: GGG-40	Body	: GGG-40 (ductile iron)		
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)		
Клин	: GGG-40/бронза/EPDM	Wedge	: GGG-40/Bronze/ EPDM		
Уплотнение	: EPDM	Seals	: EPDM		
Размер DN / size DN	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300				
Длина / face to face [mm]	140 150 170 180 190 200 210 230 250 270				
Давление / pressure range [bar]	16 16 16 16 16 16 16 10 10 10				
Art. GVE-GGG-EPDM-xxx	040 050 065 080 100 125 150 200 250 300				
EUR	по запросу / on request				



DIN Длина
face to face

Задвижка клиновая • GGG-40 • с мягким уплотнением		flat-wedge valve • GGG-40 • soft sealing		Art. CA	
Исполнение	: Задвижка клиновая с внутренним штоком DIN 3352/4A, с мягким уплотнением, необслуживаемая, ЕКВ-покрытие. DIN-DVGW тест на питьевой воде	Design	: Flat-wedge gate valve with internal stem, DIN 3352/4A, soft sealing, maintenance free, EKB-coated. DIN-DVGW test for drinking-water		
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16		
Длина	: EN 558-1 пункт 14	Face to face	: EN 558-1 Row 14		
Температура	: max. +80°C	Temperature range	: max. +80°C		
Корпус	: GGG-40	Body	: GGG-40 (ductile iron)		
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)		
Клин	: GG-25 покрытие -резина	Wedge	: GG-25 rubber coated		
Размер DN / size DN	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300				
Длина / face to face [mm]	140 150 170 180 190 200 210 230 250 270				
Давление / pressure range [bar]	16 16 16 16 16 16 16 16 16 -				
Art. CA5214xx	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15				
EUR	по запросу / on request				



DIN Длина
face to face

Задвижка с овальным клином • GG-25		oval-wedge valve • GG-25		Art. CA	
Исполнение	: овальный клин, DIN 3352/2G, другие размеры по запросу.	Design	: Oval-wedge gate valve DIN 3352/2G, other dimensions on request.		
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16		
Длина	: EN 558-1 пункт 15	Face to face	: EN 558-1 Row 15		
Температура	: max. +150°C	Temperature range	: max. +150°C		
Корпус	: GG-25	Body	: GG-25 (grey-cast iron)		
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)		
Уплотнение	: нержав. сталь	Sealing surface	: Stainless steel		
Размер DN / size DN	40 50 65 80 100 125 150 200 250 300				
Длина / face to face [mm]	240 250 270 280 300 325 350 400 450 500				
Давление / pressure range [bar]	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16				
Art. CA5015xx	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15				
EUR	по запросу / on request				