

**Вентиль регулирующий + Клапан запорный • нержав. сталь + GG-25**  
**Throttle valves + globe valves • stainless steel + GG-25**

**Клапан запорный • GG-25 / globe valve • GG-25**

Art. CV

Исполнение	: полнопроходной, DIN 3356	Design	: Full-way valve, DIN 3356
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)
Температура	: 120°C при 16 bar, 200°C при 13 bar, 300°C при 10 bar	Temperature range	: 120°C by 16 bar (232 psi), 200°C by 13 bar (189 psi), 300°C by 10 bar (145 psi)
Длина	: EN 558-1 пункт 1	Face to face	: EN 558-1 Row 1
Корпус	: GG-25	Body	: GG-25 (grey-cast iron)
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)
Уплотнение	: X 20 Cr 13	Sealing surface	: X 20 Cr 13 (AISI 420)

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Art. CV5010xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face

**Вентиль регулирующий • GG-25 • регулировочный конус / throttle valve • GG-25 • control cone** Art. CD

Исполнение	: полнопроходной, DIN 3356, DIN 3202/F1	Design	: Full-way valve, DIN 3356, DIN 3202/F1
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)
Длина	: EN 558-1 пункт 1	Face to face	: EN 558-1 Row 1
Температура	: 200°C при 13 bar, 250°C при 11 bar, 300°C при 10 bar	Temperature range	: 200°C by 13 bar (189 psi), 200°C by 11 bar (160 psi), 300°C by 10 bar (145 psi)
Корпус	: GG-25	Body	: GG-25 (grey-cast iron)
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)
Уплотнение	: X 20 Cr 13	Sealing surface	: X 20 Cr 13 (AISI 420)

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Art. CD5010xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face

**Клапан запорный • GG-25 • с сифоном / globe valve • GG-25 • bellow sealing**

Art. CV

Исполнение	: с сифоном, DIN 3356	Design	: Globe valve with bellow, DIN 3356
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)
Длина	: EN 558-1 пункт 1	Face to face	: EN 558-1 Row 1
Температура	: 120°C при 16 bar, 200°C при 13 bar, 300°C при 10 bar	Temperature range	: 120°C by 16 bar (232 psi), 200°C by 13 bar (189 psi), 300°C by 10 bar (145 psi)
Корпус	: GG-25	Body	: GG-25 (grey-cast iron)
Шток	: X 20 Cr 13	Stem	: X 20 Cr 13 (AISI 420)
Уплотнение	: X 20 Cr 13	Sealing surface	: X 20 Cr 13 (AISI 420)
Сифон	: нержав. сталь 1.4541	Bellow	: Stainless steel 1.4541 (AISI 321)

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Art. CV5020xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face

**Клапан запорный • нержав. сталь / globe valve • stainless steel**

Art. CV

Исполнение	: Клапан запорный, DIN 3356	Design	: Globe valve, DIN 3356
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)
Длина	: EN 558-1 пункт 1	Face to face	: EN 558-1 Row 1
Температура	: -40°C до +180°C	Temperature range	: -40°C up to +180°C
Корпус	: нержав. сталь 1.4408	Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)
Шток	: нержав. сталь 1.4571	Stem	: Stainless steel 1.4571 (AISI 316 Ti)
Заглушка	: нержав. сталь 1.4571	Wedge	: Stainless steel 1.4571 (AISI 316 Ti)

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Art. CV3010xx	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face



**Клапан запорный • нержав. сталь / globe valve • stainless steel**

Art. AE

Исполнение	: вентиль (наклонный) фланцевый	Design	: Angle seat valve with flanges
Давление	: PN 16	Pressure range	: PN 16 (232 psi)
Длина	: EN 558-1 пункт 1	Face to face	: EN 558-1 Row 1
Температура	: -20°C до +180°C	Temperature range	: -20°C up to +180°C
Корпус	: нержав. сталь 1.4408	Body	: Stainless steel 1.4408 (AISI 316)
Уплотнение	: PTFE	Seals	: PTFE

Размер DN / size DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Длина / face to face [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	-	-	-	-
Art. AE3110xx	02	03	04	05	06	07	08	09	-	-	-	-
EUR	по запросу / on request											



DIN Длина face to face

